

Technische Daten zu den BioClina-Trennsystemen Jahr 2023



| Typ | Leistung kW | WT Typ | Temperatur °C primär VL/RL | Temperatur °C sekundär VL/RL | Druckverlust WT sek. kPa | Pumpe primär | Pumpe sekundär | Anschlüsse primär | Anschlüsse sekundär | Breite* mm | Höhe* mm | Tiefe* mm |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| TS-Mini 3,5 | 3,5 | GBS 220H - 10 | 45/31 | 34/30 | <10 | | Grundfos UPM3 15-70N | 3/4" AG | 3/4" AG | 407 | 565 | 250 |
| TS-Mini 5,0 | 5 | GBS 220H - 20 | 45/31 | 34/30 | <10 | | Grundfos UPM3 15-70N | 3/4" AG | 3/4" AG | 407 | 565 | 250 |
| TS8-ECO | 8 | GBS 300H - 24 | 45/35 | 34/30 | < 10 | | Grundfos UPM3 15-70N | 1" IG | 1 1/4" IG | 480 | 845 | 345 |
| TS10-ECO | 10 | GBS 300H - 30 | 45/35 | 34/30 | < 10 | | Grundfos UPMXL 25-125 N | 1" IG | 1 1/4" IG | 480 | 845 | 345 |
| TS15-ECO | 15 | GBS 300H - 40 | 45/35 | 34/30 | < 10 | | Grundfos UPMXL 25-125 N | 1" IG | 1 1/2" IG | 560 | 860 | 345 |
| TS20-ECO | 20 | GBS 300H - 50 | 45/35 | 34/30 | < 10 | | Grundfos UPMXL 25-125 N | 1" IG | 1 1/2" IG | 560 | 860 | 345 |
| TS30-ECO | 30 | GBS 300H - 50 | 45/37 | 35/30 | < 10 | | Grundfos Magna3 32-100 N | 1 1/4" IG | 2" IG | 650 | 895 | 400 |
| <i>TS35-ECO</i> | 35 | GBS 300H - 80 | 45/36 | 35/31 | < 10 | | <i>Zur Zeit nicht lieferbar!</i> | 1 1/4" IG | 2" IG | 650 | 895 | 400 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|-------|-------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| TP8-ECO | 8 | GBS 300H - 24 | 45/35 | 34/30 | < 10 | Wilo Stratos Para 15/1-9 | Grundfos UPM3 15-70N | 1" IG | 1 1/4" IG | 480 | 845 | 345 |
| TP10-ECO | 10 | GBS 300H - 30 | 45/35 | 34/30 | < 10 | Wilo Stratos Para 15/1-9 | Grundfos UPMXL 25-125 N | 1" IG | 1 1/4" IG | 480 | 845 | 345 |
| TP15-ECO | 15 | GBS 300H - 40 | 45/35 | 34/30 | < 10 | Wilo Stratos Para 15/1-9 | Grundfos UPMXL 25-125 N | 1" IG | 1 1/2" IG | 560 | 860 | 345 |
| TP20-ECO | 20 | GBS 300H - 50 | 45/35 | 34/30 | < 10 | Wilo Stratos Para 15/1-9 | Grundfos UPMXL 25-125 N | 1" IG | 1 1/2" IG | 560 | 860 | 345 |
| TP30-ECO | 30 | GBS 300H - 50 | 45/37 | 35/30 | < 10 | Wilo Para MAXO 25-180-08-F02 I | Grundfos Magna3 32-100 N | 1 1/4" IG | 2" IG | 650 | 895 | 400 |
| <i>TP35-ECO</i> | 35 | GBS 300H - 80 | 45/36 | 35/31 | < 10 | | <i>Zur Zeit nicht lieferbar!</i> | 1 1/4" IG | 2" IG | 650 | 895 | 400 |

*Das Ausdehnungsgefäß, welches über einen flex. Schlauch angeschlossen wird, ist außenliegend und in den Abmaßen unbeachtet.

*Abmaße über Gehäuse, inkl. der außenliegenden Anschlussverschraubungen.

Alle Fabrikate stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, gleichwertiges bzw. höherwertiges Material einzusetzen.